

# MO-V VINYLESTER

## Beton rögzítése (beállítási paraméterek)

Méret	M8	M10	M12	M16	M20	M24
do: névleges átmérő [mm]	10	12	14	18	22	26
df: rögzítő furat átmérő ≤ [mm]	9	12	14	18	22	26
Tins: nyomaték ≤ [Nm]	10	20	40	80	150	200
Tisztító körkefe átmérő	Ø14		Ø20		Ø29	
hef,min=8d						
h1: furat mélység [mm]	64	80	96	128	160	192
S cr,N: kritikus térköz [mm]	192	240	288	384	480	576
C cr,N: kritikus él távolság [mm]	96	120	144	192	240	288
Cmin: minimum él távolság [mm]	35	40	50	65	80	96
Smin: minimum térköz [mm]	35	40	50	65	80	96
hmin: min. beton vastagság [mm]	100	110	126	158	204	244
Standrad tőcsavar						
h1: furat mélység [mm]	80	90	100	128	170	210
S cr,N: kritikus térköz[mm]	240	270	330	384	510	630
C cr,N: kritikus él távolság [mm]	120	135	165	192	255	315
Cmin: minimum él távolság [mm]	43	45	56	65	85	105
Smin: minimum térköz [mm]	43	45	56	65	85	105
hmin: min. beton vastagság [mm]	110	120	140	158	214	262
hef,min=12d						
h1: furat mélység [mm]	96	120	144	192	240	288
S cr,N: kritikus térköz[mm]	288	360	432	576	720	864
C cr,N: kritikus él távolság [mm]	144	180	216	288	360	432
Cmin: minimum él távolság [mm]	50	60	70	95	120	145
Smin: minimum térköz [mm]	60	60	70	95	120	145
hmin: min. beton vastagság [mm]	126	150	174	222	284	340

